

Báscula solo peso

ARGOS



La báscula monocelda de trabajo estándar Argos Trumax está diseñada para aplicaciones industriales y comerciales que requieren un equipo de pesaje robusto, preciso y fácil de operar. Su construcción sólida la convierte en una excelente opción para tareas de control de peso, inventario y procesos productivos diarios.

Cuenta con una estructura tubular pintada, que proporciona estabilidad y durabilidad, junto con una cubierta en acero inoxidable, resistente a la corrosión y de fácil limpieza. Incorpora una celda de carga monobloque, que garantiza una medición precisa y uniforme, además de topes de sobrecarga, los cuales protegen el sistema de pesaje y prolongan la vida útil del equipo.

La báscula incluye un indicador de solo peso con carcasa en ABS, equipado con display LED rojo de alta visibilidad, ideal para entornos industriales con condiciones de iluminación variables. Funciona con batería recargable, permitiendo mayor autonomía y flexibilidad de uso. Además, integra la función de conteo por muestreo, facilitando el control de piezas y optimizando los procesos operativos.

La báscula monocelda Argos está disponible en las siguientes capacidades:

- 150 kg x 20 g
- 300 kg x 50 g
- 600 kg x 100 g

Gracias a su diseño funcional, precisión y resistencia, la báscula Argos Trumax es una herramienta ideal para almacenes, áreas de producción, logística y control de inventarios, adaptándose a múltiples necesidades de pesaje en entornos industriales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ARGOS B-SP	ARGOS C1-SP	ARGOS C-SP	ARGOS D-SP
Capacidad	150 kg	300 kg		600 kg
División	20 g	50 g		100 g
Escala de verificación	50 g	100 g		200 g
Carga mínima	1 kg	2 kg		4 kg
Resolución	1/7500	1/6000		
Clase	III			
Velocidad de conversión	10 muestras / segundo			
Unidades de medición	kg, Conteo			
Tara	Sustractiva hasta el 100%			
Capacidad celda de carga	200 kg	500 kg		750
Modelo celda de carga	Lexus SP05	N/A		Lexus SP24
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado			
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F			
Fuente de alimentación	120 VAC, 60Hz, 10 watts (Cable de poder)			
Batería	Batería recargable de 4V @ 4AH			
Display	Display LED, 6 dígitos de 20mm			
Carcasa indicador	ABS de alta resistencia			
Teclado	5 teclas tipo membrana			
Humedad relativa	< 85% no condensada			
Dimensiones plataforma	40 x 50 cm	45 x 60 cm	50 x 60 cm	60 x 80 cm
Cubierta	Acero inoxidable, calibre 18			
Dimensiones del empaque	88 x 49 x 16 cm	97 x 58 x 17 cm	99 x 63 x 19 cm	120 x 73 x 18 cm
Peso Bruto	14 kg	23 kg	27 kg	34 kg
Este equipo no puede ser utilizado en actividades mercantiles ni sanitarias				
Articulo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015				



www.eeisas.com

