

Electrodo PC60-DE Medidor de pH, CE, TDS, salinidad, resistividad y temp.



El PC60-DE de Apera Instruments es el electrodo de repuesto para el medidor multiparamétrico inteligente PC60-Z. Este electrodo también es compatible con el medidor multiparamétrico PC60. Su sensor dual permite la medición simultánea de pH, conductividad, TDS, salinidad, resistividad y temperatura. Este electrodo está equipado con el exclusivo sensor BPB (negro platino resistente a las escobillas) de Apera Instruments, que garantiza una medición precisa de la conductividad en un amplio rango de medición para soluciones de agua normal.

- Compatible con dispositivos de medición PC60-Z, PC60
- Medición simultánea de pH, conductividad, TDS, salinidad, resistividad y temperatura.
- El electrodo de pH de doble unión con dos diafragmas es adecuado para soluciones de agua sucias y exigentes y extiende la vida útil hasta en un 80%.
- Electrodo de pH con un gel azul único como tampón interno: no más burbujas de aire
- Electrodo de conductividad recubierto de platino negro sólido: preciso y duradero, electrodo de repuesto para el medidor de bolsillo de pH/conductividad PC60-Z



ESPECIFICACIONES TECNICAS

pH	Rango de medición	-2.00 a 16.00
	referencia	Ag/AgCl
	diafragma	Doble cerámica
	Tipo de sensor	Vidrio de litio
	electrólito	Gel KCl
conductividad	Rango de medición	0 a 20 mS/cm
	Constante de celda	K=1
	Tipo de sensor	Sensor negro platino
temperatura	Rango de medición	0 a 50 °C
	Sensor de temperatura	Termistor de 30 kΩ



www.eeisas.com

