

# Autoclave Tipo Olla

## Doble anillo 18L Bkm-P18L



El autoclave de vapor a alta presión BIOBASE 18L Top Loading es un esterilizador portátil de mesa fabricado en acero inoxidable, diseñado para la desinfección y esterilización mediante vapor saturado a presión, garantizando resultados confiables en entornos profesionales.

Durante el proceso, los artículos se mantienen en un recipiente hermético donde el agua se transforma en vapor saturado mediante calefacción. La combinación de calor y humedad actúa rápidamente sobre los microorganismos y, tras un período determinado de temperatura y presión constantes, se logra una esterilización efectiva.

Este autoclave está diseñado para uso en hospitales, clínicas y laboratorios, siendo especialmente adecuado para esterilizar instrumentos quirúrgicos, dentales, cristalería, medios de cultivo biológicos, ropa médica, alimentos y otros productos.

Su estructura incorpora un anillo de sellado autoexpandible que evita fugas de vapor y mejora la seguridad del proceso. Además, cuenta con protección automática contra exceso de temperatura y presión, lo que garantiza una operación estable y confiable.

El equipo integra un tubo de calefacción eléctrica de acero inoxidable sumergido en agua, que proporciona alta eficiencia térmica y larga vida útil. Su manómetro de doble escala permite visualizar de forma clara la presión y la temperatura durante el proceso de esterilización.

Dispone de un medidor de nivel de agua que detiene automáticamente la calefacción cuando el nivel es bajo, evitando el funcionamiento en seco. Puede operar mediante calefacción eléctrica o con gas, lo que lo convierte en un equipo de doble uso según la necesidad del usuario.

Gracias a su sistema de autoajuste, la temperatura y el tiempo de esterilización pueden configurarse fácilmente. Al finalizar el ciclo, el sistema detiene automáticamente la calefacción y activa una alarma de aviso. Además, incorpora dos válvulas de seguridad que brindan un nivel adicional de protección.

El autoclave BIOBASE 18L es una solución práctica, segura y eficiente para procesos de esterilización profesional.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No. de Modelo.	BKM-P18I
La tensión eléctrica	220V
Ultra Alta Temperatura Alarma	Ultra Alta Temperatura Alarma
Material	Acero inoxidable
capacidad	18L
material de la cámara	sus304
sistema de secado	sistema de secado al vacío
modelo bkmza (nombre perioso:bkm-z18b) b	puerta con cerradura manual
capacidad del depósito de agua	3.5L
soporte de bandeja	3 bandejas de ss en bandeja
Paquete de Transporte	cajas de madera o cartón
Marca Comercial	biobase
Capacidad de Producción	10000 unidades/año
Certificación	/
Pantalla LCD	Sin Display LCD
Esterilización Información de grabación y prensa	Esterilización Registro de la Información y prensa
nombre del producto	autoclave portátil
tamaño de cámara (mm)	280X240
temperatura de esterilización	126
pantalla	pantalla lcd
sistema de suministro de agua	tanque de agua incorporado
consumo de agua	0,16l~0,18l en un ciclo
consumo	2kw
Especificación	400*400*430
Origen	China



[www.eeisas.com](http://www.eeisas.com)

