

Autoclave de Mesa

24L Clase N BKM-Z24N



El autoclave portátil Clase N 24L BKM-Z24N BIOBASE es un equipo de esterilización por vapor diseñado para ofrecer un proceso seguro, eficiente y confiable en entornos médicos y profesionales. Permite la esterilización de instrumentos sólidos, huecos, envueltos o no envueltos, así como artículos con diferentes niveles de porosidad.

Este esterilizador puede utilizarse en clínicas dentales, laboratorios, quirófanos, salas de emergencia, oftalmología, ginecología y áreas de estética hospitalaria, siendo una herramienta fundamental para médicos y profesionales de la salud.

El equipo cumple con el estándar Clase N e incorpora funciones de vacío térmico y secado, lo que permite eliminar el aire frío de la cámara y asegurar que el vapor alcance todos los instrumentos para lograr una esterilización óptima. Está especialmente diseñado para el campo odontológico, permitiendo esterilizar múltiples piezas de mano dentales simultáneamente de forma práctica y eficiente.

Cuenta con control por microprocesador, pantalla LED y panel modular que facilitan su operación diaria. Además, su sistema automático de detección de fallos simplifica el mantenimiento y mejora la seguridad del usuario.

El autoclave BIOBASE BKM-Z24N combina portabilidad, tecnología y confiabilidad, convirtiéndose en una solución ideal para procesos de esterilización profesional.



Incorpora funciones de vacío térmico y secado, permite esterilizar hasta piezas simultáneamente y cuenta con control por microprocesador para una operación precisa.



Pantalla LED con información del proceso. Panel modular para fácil operación



Esterilización por vapor para instrumentos sólidos y huecos, compatible con material envuelto o no envuelto y conforme al estándar Clase N.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No. de Modelo.	BKM-Z24N
La tensión eléctrica	220V
Ultra Alta Temperatura Alarma	Ultra Alta Temperatura Alarma
Material	Acero inoxidable
tamaño de cámara (mm)	245*450
temperatura de esterilización	121, 134
pantalla	pantalla led
ruido	50db
tamaño externo(w*d*h)mm	670*450*400
peso bruto (kg)	45.5
Especificación	670*450*400
Origen	Shandong, China
Certificación	/
Pantalla LCD	Con la exhibición del LCD
Esterilización Información de grabación y prensa	Esterilización Registro de la Información y prensa
capacidad	24L
clase de esterilización	clase n
procedimiento de secado	secado por calor
precisión de control	temperatura: 1 grados
potencia	1600w para 220v, 1200w para 110v
tamaño del paquete(w*d*h)mm	760*515*470
Paquete de Transporte	paquete de exportación estándar
Marca Comercial	biobase
Capacidad de Producción	100unit/mes



www.eeisas.com

